IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/80-150

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527089 · Серия NMT MINI

1. Обзор



NMT MINI PLUS - Энергоэффективный насос с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	50
Максимальный напор, м	8,2
Максимальная производительность, м3/ч	4,4
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-80

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	4,4	Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Максимальный напор, м	8,2	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	‹43

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 420	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,05
Максимальная мощность, Вт	50	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое

Монтаж и присоединение (продолжение)

Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	150		

Габариты и вес

Вес, кг	1,72

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 25/80-150
Артикул	979527089
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,72
Гарантия, мес	24