

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SMART C 50-120 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524544 · Серия NMT SMART




1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, Вт	180
Максимальный напор, м	12,07
Максимальная производительность, м³/ч	10,77
Максимальная производительность, л/мин	179,5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 11,5 м³/ч
Напор H	0,2 ... 12,1 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	74,3
Ответные соединения	нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,07	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м³/ч	10,77	Максимальная производительность, л/мин	179,5

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 40 %
0...+40			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C			
-10...+110			
Материалы			
Материал вала	AISI 420	Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Graphite	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	PES GF 30	Материал вала (Циркуляционные фланцевые насосы)	AISI 420
Материал подшипника (Циркуляционные фланцевые насосы)	Graphite		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	8,9	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	240	Присоединительный размер	50
Диаметр условного прохода, мм	50	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные фланцевые насосы)	4800
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные фланцевые насосы)	≤ 0,20		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,5
Обороты макс., об/мин	4800	Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность, Вт	180	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,20
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SMART C 50-120 F
Артикул	979524544
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	8,9
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SMART C 50/120 F240
- Чертёж DXF NMT SMART C 50/120 F240

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SMART C 50/120 F240
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.