IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SMART S 40/60 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979525815 · Серия NMT SMART

1. Обзор

Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения и коммунального водоснабжения. Циркуляционные насосы NMT SMART (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции. Они представлены в двух исполнениях: одинарные и сдвоенные насосные агрегаты с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	110
Максимальный напор, м	6,2
Максимальная производительность, м3/ч	9,9
Максимальная производительность, л/мин	165
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤44
Ответные соединения	нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	6,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9,9	Максимальная производительность, л/мин	165

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	7,6	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	110	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SMART S 40/60 F220
Артикул	979525815
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	7,6
Гарантия, мес	24