

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMTD SMART S 40/120 F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979525823 · Серия NMT SMART



1. Обзор



NMTD SMART S - Энергоэффективный фланцевый насос с электронным управлением и с модулем SSR (обратная связь с реле состояния и дистанционное включение/выключение) для систем отопления, вентиляции,охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	180
Максимальный напор, м	12,07
Максимальная производительность, м3/ч	10,77
Максимальная производительность, л/мин	179,5
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,07	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,77	Максимальная производительность, л/мин	179,5
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	12,4	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	180	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMTD SMART S 40/120 F220
Артикул	979525823
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	12,4
Гарантия, мес	24