

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMTD SMART S 40/40 F220



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979525819 · Серия NMT SMART

1. Обзор



NMTD SMART S - Энергоэффективный фланцевый насос с электронным управлением и с модулем SSR (обратная связь с реле состояния и дистанционное включение/выключение) для систем отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	3
Максимальная производительность, л/мин	143
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	3	Максимальная производительность, л/мин	143

Перекачиваемая среда

Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
--	----	--	------------

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик PES GF 30		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	7,6	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	220	Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Диаметр условного прохода, мм	40		

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	70	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMTD SMART S 40/40 F220
Артикул	979525819
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	7,6
Гарантия, мес	24