IMP PUMPS Циркуляционный насос SAN 20/40-150

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979521771 · Серия GHN

1. Обзор



Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы IMP Pumps с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС, 230V. Циркуляционные насосы серии SAN применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, Вт	75
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3	Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	‹43

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,075
Максимальная мощность, Вт	75	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	20	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	150		

Габариты и вес

Вес, кг	2,4

3. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN 20/40-150
Артикул	979521771
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,4
Гарантия, мес	24