IMP PUMPS Циркуляционный насос SAN 32/80-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523510 · Серия GHN

1. Обзор




Резьбовые 3-х скоростные циркуляционные насосы IMP Pumps с бронзовым корпусом для систем циркуляции ГВС, 230V. Циркуляционные насосы серии SAN применяются для перекачивания жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха, скорость вращения регулируется при помощи переключателя.

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	210
Максимальный напор, м	7,4
Максимальная производительность, м3/ч	10,6
Максимальная производительность, л/мин	126,67
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 4,5 м³/ч
Напор H	0 … 5,5 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 7,7 м³/ч
Напор H	0 … 7,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 10,6 м³/ч
Напор H	0 … 7,4 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	10,6	Максимальная производительность, л/мин	126,67
Максимальный напор, м	7,4	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+35	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	Керамика	Материал подшипника	Керамика
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,21
Максимальная мощность, Вт	210	Номинальный ток, А	0,95
Обороты макс., об/мин	2880	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Вес, кг	5,1

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN 32/80-180
Артикул	979523510
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	5,1
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- Чертёж DXF SAN 32/80-180
- 3D-модель STEP SAN 32/80-180
- BIM-модель Revit GHN

Прочее

- Схема подключения GHN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.