IMP PUMPS Циркуляционный насос SAN basic II 65-120 F

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979524620 · Серия GHN

1. Обзор




SANbasic II 65-120F — фланцевый циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения, предназначенный для применения в системах хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения. Насос оснащен трехфазным электродвигателем со встроенным термовыключателем. В зависимости от состояния термовыключателя внешний блок управления может отключить электродвигатель в случае его перегрева. Электрическая установка должна быть оборудована защитным устройством для отключения электродвигателя от источника питания в соответствии с действующими местными нормами электробезопасности. Температурный класс насоса — TF 110 согласно EN 60335-2-51.

Основные данные

Присоединительный размер	DN65 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	1650
Максимальный напор, м	11,46
Максимальная производительность, м3/ч	53,7
Максимальная производительность, л/мин	833,33333
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 25,8 м³/ч
Напор H	0 … 4,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 48,3 м³/ч
Напор H	0 … 9,3 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 54 м³/ч
Напор H	0 … 11,5 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	53,7	Максимальная производительность, л/мин	833,33333

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	11,46	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40

Материалы

Материал корпуса	Бронза	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 431	Материал подшипника	Graphite
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, Вт	1650	Номинальный ток, A	2,83
Обороты макс., об/мин	1250 - 2810	Количество скоростей	3
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP44


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN65 PN6/10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	65	Ответные соединения	нет
Монтажная длина, мм	340		

Габариты и вес

Вес, кг	32,2

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SAN basic II 65-120 F
Артикул	979524620
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	32,2
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Руководство по установке и эксплуатации GHN BASIC II, GHNM BASIC II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии для SAN (Basic II)

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP SANbasic II 65-120F
- BIM-модель Revit GHN basic II
- Чертёж DXF SANbasic II 65-120F

Прочее

- Схема подключения GHN basic II

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.