UNIPUMP Циркуляционный насос SVH 80-13-3/2

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 59929 · Серия SVH

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Насосы центробежные циркуляционные вертикальные одноступенчатые серии SVH предназначены для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных и промышленных системах.
Конструкция насосов позволяет подключать их к трубопроводу, ось которого соосна с патрубками, с помощью фланцев. Патрубки насоса имеют одинаковый диаметр и расположены на одной линии (in-line), что упрощает установку в систему.
В конструкции фланцев предусмотрены отверстия с резьбой для установки датчиков давления и других контрольных приборов, что позволяет контролировать рабочие параметры системы в процессе эксплуатации.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	60
Номинальный напор, м	13
Номинальная подача, м3/ч	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+105
Максимальное давление в системе, бар	16
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	10 … 60 м³/ч
Напор H	9,1 … 17,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Серия	SVH	Сдвоенный	Нет
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24
Макс. мощность котла, кВт	0		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000
Максимальный напор, м	17	Номинальная подача, м3/ч	50
Номинальная подача, л/мин	833	Номинальный напор, м	13
Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная высота всасывания, м	4

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15…+105
Максимальный размер неабразивных включений, мм	1	Макс. содержание примесей, г/м3	100
Качество воды	Чистая		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-15…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~230/400 V	Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, Вт	3000	Номинальный ток, А	10,2/5,88
Частота вращения, об/мин	2850	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55		

Управление и защита

Максимальное количество пусков в час	20


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN80	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	80	Монтажная длина, мм	400
Тип установки	Вертикальный		

Габариты и вес

Длина, мм	668	Ширина, мм	246
Высота, мм	400	Вес, кг	56
Объем упаковки, м3	0,19278		

4. Габаритные размеры



Модель	Габаритные и присоединительные размеры, мм											Масса, кг
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
SVH 80-13-3/2	160	194	161	134	112	144	105	171	668	400	200	56

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос SVH 80-13-3/2
Артикул	59929
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SVH
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	56
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,19278
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия SVH

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

3D и CAD-модели

- Чертежи DWG, серия SVH — архив UNIPUMP
- BIM-модель Revit, серия SVH — архив UNIPUMP
- 3D-модель STEP, серия SVH — архив UNIPUMP

Прочее

- Листовка A4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.