WELLMIX Циркуляционный насос TG 100-33/2T, BQQE (3x380В, 15.0кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019945

1. Обзор




Насосы серии TG –– одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»).
Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений.
Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Одноступенчатые центробежные насосы TG с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах: отопления; горячего водоснабжения (ГВС); вентиляции; кондиционирования.
Насосы данной серии имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.
Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	38
Максимальная производительность, м3/ч	130
Номинальный напор, м	33
Номинальная подача, м3/ч	100
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	10 … 130 м³/ч
Напор H	28,1 … 37,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	130	Максимальная производительность, л/мин	2166,67
Максимальный напор, м	38	Номинальная подача, м3/ч	100
Номинальный напор, м	33	Максимальное давление в системе, бар	12

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000	Номинальный ток, А	27,9
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN100	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	100	Монтажная длина, мм	550

Габариты и вес

Длина, мм	909	Ширина, мм	412
Высота, мм	550	Вес, кг	196
Объем упаковки, м3	0,273372		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TG 100-33/2T, BQQE(3x380В, 15.0кВт)
Артикул	12019945
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	196
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,273372

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия TG — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TG — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TG — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.