WELLMIX Циркуляционный насос TG 32-18/2T, BQQE (3x380В, 1.1кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019998

1. Обзор




Насосы серии TG –– одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»).
Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Одноступенчатые центробежные насосы TG с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах: отопления; горячего водоснабжения (ГВС); вентиляции; кондиционирования.
Насосы данной серии имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.
Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальный напор, м	20
Максимальная производительность, м3/ч	12,5
Номинальный напор, м	18
Номинальная подача, м3/ч	8
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20…+120
Максимальное давление в системе, бар	12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	2 … 12,3 м³/ч
Напор H	14,9 … 19,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	12,5	Максимальная производительность, л/мин	208,33
Максимальный напор, м	20	Номинальная подача, м3/ч	8
Номинальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	12

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Номинальный ток, А	2,4
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Частотное регулирование двигателя	Нет	Степень защиты	IP55

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN32	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	32	Монтажная длина, мм	340

Габариты и вес

Длина, мм	511	Ширина, мм	269
Высота, мм	340	Вес, кг	40
Объем упаковки, м3	0,1342		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TG 32-18/2T, BQQE(3x380В, 1.1кВт)
Артикул	12019998
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	40
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,1342