

UNIPUMP Циркуляционный насос UPH 15-1,5

Насосы повышения давления воды и рециркуляции · Артикул 68103 · Серия UPH



1. Обзор




Насос циркуляционный UPH 15-1,5 предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости в замкнутом трубопроводе системы горячего водоснабжения (ГВС).
Насос поддерживает стабильную и непрерывную циркуляцию горячей воды в системе ГВС, обеспечивая моментальный доступ к горячей воде при открытии крана. За счет работы насоса, вода в системе постоянно движется, предотвращая её охлаждение в трубах и ускоряя доступ к горячей воде.
Принцип работы насоса основан на принудительной циркуляции воды. При подаче питания на насос, электродвигатель приводит в движение рабочее колесо, которое, вращаясь, перемещает жидкость.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	28
Максимальный напор, м	1,4
Максимальная производительность, м3/ч	0,6
Максимальная производительность, л/мин	10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Нет
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 0,6 м³/ч
Напор H	0,3 ... 1,3 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPH
Группа	15-15	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Повышение давления
Гарантия, мес	12	Качество воды	Чистая
Уровень шума, дБ	<43	Ответные соединения	Нет

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства	Китай	Температура окружающего воздуха (■)	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	1,4	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	0,6	Максимальная производительность, л/мин	10
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95		
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,75	Длина, мм	180
Высота, мм	150	Ширина, мм	145
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	85
Электрокабель с вилкой	Да	Присоединительный размер	1/2"
Диаметр условного прохода, мм	15		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP42
Номинальный ток, А	0,28	Количество скоростей	1
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	28
Максимальная мощность, кВт	0,028	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPH 15-1,5
Артикул	68103
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPH
Вид оборудования	Насосы повышения давления воды и рециркуляции
Вес, кг	1,75
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия UPH-15-1.5

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.