

Циркуляционный насос Wellmix TD 100-33/2, BQQE (3x380В, 15кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049957




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	37,2
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	130
Максимальная производительность, л/мин	2 166,67

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 130 $\text{m}^3/\text{ч}$
Напор H	29,7 ... 37,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	37,2	Максимальная производительность, м3/ч	130
Максимальная производительность, л/мин	2 166,67		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	15 000
Максимальная мощность, кВт	15		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 100-33/2, BQQE (3x380В, 15кВт)
Артикул	12049957
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.