Циркуляционный насос Wellmix TD 150-17/4, BQQE (3x380В, 15кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049946


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	19,6
Максимальная производительность, м3/ч	240

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 240 м³/ч
Напор H	14,9 … 19,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	240	Максимальная производительность, л/мин	4000
Максимальный напор, м	19,6		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN150	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	150		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 150-17/4, BQQE (3x380В, 15кВт)
Артикул	12049946
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.