

Циркуляционный насос Wellmix TD 200-12.5/4, BQQE (3x380В, 22кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049940




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	17,6
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	22000
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальная производительность, м3/ч	480
Максимальная производительность, л/мин	8000

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 480 м³/ч
Напор H	8,4 ... 17,6 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	17,6	Максимальная производительность, м3/ч	480
Максимальная производительность, л/мин	8000		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	22000
Максимальная мощность, кВт	22		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 200-12.5/4, BQQE (3x380В, 22кВт)
Артикул	12049940
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.