Циркуляционный насос Wellmix TD 200-47/4, BQQE (3x380В, 55кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049929

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	50,9
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	55 000
Максимальная мощность, кВт	55
Максимальная производительность, м3/ч	360
Максимальная производительность, л/мин	6 000

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 360 м³/ч
Напор H	44,4 … 50,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	50,9	Максимальная производительность, м3/ч	360
Максимальная производительность, л/мин	6 000		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	55 000
Максимальная мощность, кВт	55		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 200-47/4, BQQE (3x380В, 55кВт)
Артикул	12049929
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.