

Циркуляционный насос Wellmix TD 250-16/4, BQQE (3x380В, 30кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049924




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	20,5
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	30000
Максимальная мощность, кВт	30
Максимальная производительность, м3/ч	600
Максимальная производительность, л/мин	10000

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 600 m^3/h
Напор H	13,3 ... 20,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	20,5	Максимальная производительность, м3/ч	600
Максимальная производительность, л/мин	10000		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	30000
Максимальная мощность, кВт	30		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 250-16/4, BQQE (3x380В, 30кВт)
Артикул	12049924
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.