

Циркуляционный насос Wellmix TD 40-36/2, BQQE (3x380В, 5,5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049988




1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	41,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	5 500
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	32
Максимальная производительность, л/мин	533,33

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 32 m^3/h
Напор H	29,9 ... 41,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	41,1	Максимальная производительность, м3/ч	32
Максимальная производительность, л/мин	533,33		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	5 500
Максимальная мощность, кВт	5,5		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 40-36/2, BQQE (3x380В, 5,5кВт)
Артикул	12049988
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.