Циркуляционный насос Wellmix TD 50-28/2, BQQE (3x380В, 4кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049982

1. Обзор

Основные данные

Максимальный напор, м	29,6
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4
Максимальная производительность, м3/ч	35
Максимальная производительность, л/мин	583,33

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 35 м³/ч
Напор H	26,9 ... 29,6 м

3. Технические данные

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	29,6	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	35	Максимальная производительность, л/мин	583,33

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	4000
Максимальная мощность, кВт	4	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 50-28/2, BQQE (3x380В, 4кВт)
Артикул	12049982
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.