Циркуляционный насос Wellmix TD 80-38/2, BQQE (3x380В, 15кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12049964


1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	46,1
Максимальная производительность, м3/ч	100

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 100 м³/ч
Напор H	28,8 … 46,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Сдвоенный	Нет

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	100	Максимальная производительность, л/мин	1666,67
Максимальный напор, м	46,1		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная мощность, Вт	15000		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN80	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	80		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix TD 80-38/2, BQQE (3x380В, 15кВт)
Артикул	12049964
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE

5. Документация

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.