

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 32-170 250 (1скорость, 380V)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17049990 · Серия WRS



1. Обзор



Описание


- исполнение насоса с «мокрым ротором»
- ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью;
- насос монтируется непосредственно на трубопровод;
- для выбора оптимального режима работы, насос имеет три скорости, изменяемые ручным переключателем.

Область применения:

Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».

Основные данные	
Максимальная мощность, Вт	700
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м³/ч	10,5
Максимальная производительность, л/мин	175
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики




Рабочий диапазон	
Подача Q	0 ... 10,5 м³/ч
Напор H	0 ... 16,9 м


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	32-170	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	17	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,5	Максимальная производительность, л/мин	175
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	250	Высота, мм	291
Ширина, мм	195	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	G2"
Диаметр условного прохода, мм	32		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	1.9	Количество скоростей	1
Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, Вт	700
Максимальная мощность, кВт	0,7	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32-170 250 (1скорость, 380V)
Артикул	17049990
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.