

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 32/80 180 N (корпус - нерж.сталь)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17049999 · Серия WRS



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS, оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол», а также для использования в системах горячего, холодного и питьевого водоснабжения. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует стабильную работу, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Высокий класс энергоэффективности позволяет существенно снизить затраты на электричество. Насосное оборудование универсально, как для личного применения в быту, так и в коммерческих масштабах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	225
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	10,5
Максимальная производительность, л/мин	175
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 2,5 м³/ч
Напор H	0,1 ... 4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 5,5 м³/ч
Напор H	0,7 ... 7,1 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 10,2 м³/ч
Напор H	0,2 ... 8 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Группа	32-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	10,5	Максимальная производительность, л/мин	175
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	135	Высота, мм	180
Ширина, мм	145	Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	180	Присоединительный размер	G2"
Диаметр условного прохода, мм	32		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,1
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	225	Максимальная мощность, кВт	0,225
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32/80 180 N (корпус - нерж.сталь)
Артикул	17049999
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 32-80 180 N

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.