Датчик "сухого" хода LP/3 ITALTECNICA

Реле давления и датчики · Артикул 91910

1. Обзор



Механическое реле давления LP/3 применяется для защиты автоматических систем водоснабжения, поливочных установок, установок пожаротушения, систем кондиционирования и т.п., а так же в пневматических системах (контроль повторяющихся циклов под давлением). Рабочей средой систем, в которых используется данное реле, должны быть вода или воздух. Основное назначение LP/3 — автоматическое отключение насоса при падении давления жидкости ниже предустановленного порогового значения (давление остановки). Перезапуск происходит автоматически, когда давление снова становится выше, чем стартовое давление, или при нажатии кнопки перезапуска.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1500
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	датчик сухого хода	Гарантия, мес	24
Дополнительный выход на г/а	нет	С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет
С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	+1…+40

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500		

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
Выключение, бар	0,05 - 0,4		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1/4

Габариты и вес

Длина, мм	105	Ширина, мм	60
Высота, мм	105	Вес, кг	0,4

3. Данные для заказа

Наименование	Датчик "сухого" хода LP/3 ITALTECNICA
Артикул	91910
Производитель (марка)	Italtecnica
Вид оборудования	Реле давления и датчики
Вес, кг	0,4
Гарантия, мес	24