

Датчик сухого хода LP/3 UNIPUMP

Реле давления и датчики · Артикул 34872 · Серия LP/3



1. Обзор



Датчик сухого хода LP/3 — применяется в автономных системах водоснабжения для автоматического выключения поверхностных, скважинных насосов, насосных станций при отсутствии воды в системе. При этом выключение производится в режиме открытого водоразбора при падении давления воды ниже порога срабатывания, что предотвращает поломки оборудования в результате работы без воды. Датчик сухого хода предотвращает перегрев, износ и повреждения оборудования.

Основные данные

Защита от сухого хода	да
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет
Резьба	внутренняя

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	датчик сухого хода	Серия	LP/3
Выключение, бар	0,15 - 2	Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+40
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	нет
С вращающейся гайкой (Реле давления и датчики)	нет	С градуированной шкалой (Реле давления и датчики)	нет
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	нет		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,4	Резьба	внутренняя
Длина, мм	105	Высота, мм	105
Ширина, мм	65	Присоединительный размер	1/4"
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	16
Защита от сухого хода	да	Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальная мощность, кВт	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Датчик сухого хода LP/3 UNIPUMP
Артикул	34872
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	LP/3
Вид оборудования	Реле давления и датчики

Вес, кг

0,4

4. Документация

Прочее

- 54hby04j8blf2da89fuycfkni14o6v0i
- inwln6tqjlyw9a225nc9xtu9co3nb0ip

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.