

Дренажный насос DRAIN-0,55 GARDANA

Дренажные насосы · Артикул UT0056



1. Обзор



Дренажные насосы Gardana серий Drain, Drain Insaid предназначены для бытового использования и применяются для откачивания чистой или слегка загрязненной воды, содержащей моющие средства, а также хлорированной воды из плавательных бассейнов.

Насос не

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, Вт	450
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	6	Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	3	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,9	Длина, мм	170
Высота, мм	340	Ширина, мм	230
Длина электрокабеля, м	10	Присоединительный размер	G1¼"
Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX8	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	450	Максимальная мощность, кВт	0,45
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Внешний		

3. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос DRAIN-0,55 GARDANA
Артикул	UT0056
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	3,9
Гарантия, мес	12