GARDANA Дренажный насос DRAIN INOX-1,1

Дренажные насосы · Артикул UT0141

1. Обзор



Дренажные насосы Gardana серий Drain Inox предназначены для бытового использования и применяются для откачивания чистой или сильно загрязненной воды, содержащей моющие средства, а также хлорированной воды из плавательных бассейнов с максимальным размером примесей и включений не более 35 мм. Насос не должен использоваться для питьевого водоснабжения. Запрещается перекачивание насосом взрывоопасных, легковоспламеняющихся, агрессивных жидкостей, а также жидкостей, содержащих фекалии, абразивные примеси (например, песок), грязь, глину, камни, твердые и волокнистые включения. Присутствие в перекачиваемой жидкости песка и других абразивных включений ускоряет износ насоса и снижает эффективность его работы. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	10
Максимальная производительность, м3/ч	15,5
Максимальная производительность, л/мин	258
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Присоединительный размер	G1¼"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Назначение	Для сильнозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	15,5	Максимальная производительность, л/мин	258
Максимальный напор, м	10		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальная мощность, Вт	1100	Степень защиты	IPX8
Длина электрокабеля, м	10		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32

Габариты и вес

Длина, мм	160	Ширина, мм	225
Высота, мм	370	Вес, кг	5,875

3. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос DRAIN INOX-1,1
Артикул	UT0141
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	5,875
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA Drain Inox Insaid Gardana 10.25

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, AUTO JY, QB, WZ, FEKA, FEKACUTTER, STEELCUTTER, FEKASTEEL, FSGR, FSP, FSSP до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.