

# Дренажный насос DRAIN INSAID-0.55 GARDANA

Дренажные насосы · Артикул UT0096



## 1. Обзор



Дренажные насосы Gardana серий Drain, Drain Insaид предназначены для бытового использования и применяются для откачивания чистой или слегка загрязненной воды, содержащей моющие средства, а также хлорированной воды из плавательных бассейнов.

Насос не должен использоваться для питьевого водоснабжения. Запрещается перекачивание насосом взрывоопасных, легковоспламеняющихся, агрессивных жидкостей, а также жидкостей, содержащих фекалии, абразивные примеси (например, песок), грязь, глину, камни, твердые и волокнистые включения. Присутствие в перекачиваемой жидкости песка и других абразивных включений ускоряет износ насоса и снижает эффективность его работы.

Насос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

### Основные данные

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Присоединительный размер                    | G1¼" |
| Максимальная мощность, Вт                   | 550  |
| Максимальный напор, м                       | 8    |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 8,5  |
| Максимальная производительность, л/мин      | 142  |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7    |
| Максимальный размер твердых включений, мм   | 3    |
| Гарантия, мес                               | 12   |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

|     |           |               |    |
|-----|-----------|---------------|----|
| Тип | Дренажный | Гарантия, мес | 12 |
|-----|-----------|---------------|----|

### Гидравлические данные

|                                        |     |                                       |     |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Максимальный напор, м                  | 8   | Максимальная производительность, м3/ч | 8,5 |
| Максимальная производительность, л/мин | 142 |                                       |     |

### Перекачиваемая среда

|                                                      |          |                                                |   |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---|
| Максимальный размер твердых включений, мм            | 3        | Максимальный размер неабразивных включений, мм | 5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +1...+35 |                                                |   |

### Материалы

|                  |         |                          |         |
|------------------|---------|--------------------------|---------|
| Материал корпуса | Пластик | Материал рабочего колеса | Пластик |
|------------------|---------|--------------------------|---------|

### Монтаж и присоединение

|                                  |       |                                             |      |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
| Вес, кг                          | 4,17  | Длина, мм                                   | 160  |
| Высота, мм                       | 310   | Ширина, мм                                  | 220  |
| Длина электрокабеля, м           | 10    | Присоединительный размер                    | G1¼" |
| Диаметр подсоединения шланга, мм | 25-32 | Максимальное погружение под зеркало воды, м | 7    |

### Электродвигатель

|                |      |                       |         |
|----------------|------|-----------------------|---------|
| Степень защиты | IPX8 | Параметры электросети | 1~230 V |
|----------------|------|-----------------------|---------|

| Электродвигатель (продолжение)   |     |                            |      |
|----------------------------------|-----|----------------------------|------|
| Максимальная мощность, Вт        | 550 | Максимальная мощность, кВт | 0,55 |
| Управление и защита              |     |                            |      |
| Наличие поплавкового выключателя |     | Встроенный                 |      |

| 3. Данные для заказа  |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Наименование          | Дренажный насос DRAIN INSAID-0.55 GARDANA |
| Артикул               | UT0096                                    |
| Производитель (марка) | GARDANA                                   |
| Вид оборудования      | Дренажные насосы                          |
| Вес, кг               | 4,17                                      |
| Гарантия, мес         | 12                                        |