Дренажный насос DRAIN INSAID-0.55 GARDANA

Дренажные насосы · Артикул UT0096

1. Обзор



Дренажные насосы Gardana серий Drain, Drain Insaid предназначены для бытового использования и применяются для откачивания чистой или слегка загрязненной воды, содержащей моющие средства, а также хлорированной воды из плавательных бассейнов.
Насос не должен использоваться для питьевого водоснабжения. Запрещается перекачивание насосом взрывоопасных, легковоспламеняющихся, агрессивных жидкостей, а также жидкостей, содержащих фекалии, абразивные примеси (например, песок), грязь, глину, камни, твердые и волокнистые включения.
Присутствие в перекачиваемой жидкости песка и других абразивных включений ускоряет износ насоса и снижает эффективность его работы.
Насос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	550
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8,5
Максимальная производительность, л/мин	142
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Присоединительный размер	G1¼"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Назначение	Для слабозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Гарантия, мес	12

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	8,5	Максимальная производительность, л/мин	142
Максимальный напор, м	8		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,55
Максимальная мощность, Вт	550	Степень защиты	IPX8
Длина электрокабеля, м	10		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Встроенный

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32

Габариты и вес

Длина, мм	160	Ширина, мм	220
Высота, мм	310	Вес, кг	4,17

3. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос DRAIN INSAID-0.55 GARDANA
Артикул	UT0096
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	4,17
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA Drain Inox Insaid Gardana 10.25

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, AUTO JY, QB, WZ, FEKA, FEKACUTTER, STEELCUTTER, FEKASTEEL, FSGR, FSP, FSSP до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.