

Дренажный насос INOXPROF 6-16-0,75 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 38319 · Серия INOXPROF



1. Обзор



Дренажные насосы серии INOXPROF предназначены для:
Забора и подачи воды из колодцев, открытых водоёмов для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.
Откачивания и отвода воды из подвалов, резервуаров, ёмкостей, цистерн, шахт, штолен и котлованов.

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	6
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Серия	INOXPROF
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	18	Максимальная производительность, м3/ч	15
Максимальная производительность, л/мин	250		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	6	Максимальный размер неабразивных включений, мм	6
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,8	Длина, мм	250
Высота, мм	450	Ширина, мм	260
Длина электрокабеля, м	10	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	50
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	5,9
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	750
Максимальная мощность, кВт	0,75		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя **Внешний поплавок**

3. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос INOXPROF 6-16-0,75 UNIPUMP
Артикул	38319
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	INOXPROF
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	14,8
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай