

Дренажный насос INOXVORT 400 SW UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 78684 · Серия INOXVORT



1. Обзор



Дренажные насосы серии INOXVORT оснащены поплавковым выключателем. Насосы имеют герметичный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 35 мм.

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	6,5
Максимальная производительность, м³/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер твердых включений, мм	3
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Серия	INOXVORT
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м³	0,014985	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Остаточный уровень воды (мм)	45

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	6,5	Максимальная производительность, м³/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	3	Максимальный размер неабразивных включений, мм	35
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
------------------	-------------------	--------------------------	---------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	5,2	Длина, мм	225
Высота, мм	370	Ширина, мм	180
Длина электрокабеля, м	10	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	7



Электродвигатель

Степень защиты	IPX8	Номинальный ток, А	2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	400
Максимальная мощность, кВт	0,4		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя Внешний поплавок

3. Габаритные размеры



4. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос INOXVORT 400 SW UNIPUMP
Артикул	78684
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	INOXVORT
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	5,2
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,014985
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция INOXVORT

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 3
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.