

Дренажный насос SUB 407 P UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 20419 · Серия SUB



1. Обзор




Дренажные насосы серии SUB оснащены встроенным поплавковым выключателем. Модель имеет два режима работы — автоматический и ручной (для удобства работы в различных условиях). Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 5 мм.

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Максимальная мощность, Вт	400
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м³/ч	10
Максимальная производительность, л/мин	166,7
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер твердых включений, мм	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 10 м³/ч
Напор H	0 ... 7,9 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Серия	SUB
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Остаточный уровень воды (мм)	5		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальная производительность, м³/ч	10
Максимальная производительность, л/мин	166,7		

Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	3	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,7	Длина, мм	220
Высота, мм	330	Ширина, мм	160
Длина электрокабеля, м	10	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Электродвигатель			
Степень защиты	IPX8	Номинальный ток, А	2
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	400
Максимальная мощность, кВт	0,4		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя Встроенный поплавок			

4. Габаритные размеры



5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос SUB 407 P UNIPUMP
Артикул	20419
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SUB
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	4,7
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- Instruktsiya-SUB
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU-S_CN
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14901_25
- EAES-N-RU-D_CN.RA03.V.14988_25

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.