Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально открытый, 24 В

Смесительные клапаны и сервоприводы · Артикул STE-0010-024002 · Серия STE-0010

1. Обзор



Основные данные

Вес, кг	0,168
Присоединение	резьбовое
Степень защиты	IP54
Параметры электросети	24
Максимальная мощность, Вт	2,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Электротермический сервопривод	Вид арматуры	сервоприводы
Серия	STE-0010	Область применения	для дома, для квартиры
Исполнение	нормально открытый	Диапазон рабочей температуры, °C	от-5 до +100
Подгруппа	сервоприводы	Тип кабеля	двухжильный
Тип резьбы	внутренняя	Ход штока, мм	4

Условия эксплуатации

Температура транспортировки и хранения, °C	от -20 до +65

Материалы

Материал корпуса	пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	24	Максимальная мощность, Вт	2,5
Степень защиты	IP54	Класс защиты шкафа управления	IP54
Длина кабеля	1 м		

Монтаж и присоединение

Присоединение	резьбовое

Габариты и вес

Вес, кг	0,168	Объем упаковки, м3	0,000445

3. Данные для заказа

Наименование	Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально открытый, 24 В
Артикул	STE-0010-024002
Производитель (марка)	STOUT
Серия	STE-0010

Вид оборудования	Смесительные клапаны и сервоприводы
Вес, кг	0,168
Объем упаковки, м3	0,000445