Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально закрытый, 230 В

Смесительные клапаны и сервоприводы · Артикул STE-0010-230001 · Серия STE-0010

1. Обзор



Основные данные

Вес, кг	0,178
Присоединение	резьбовое
Степень защиты	IP54
Параметры электросети	230
Максимальная мощность, Вт	2,5
Максимальная мощность, кВт	0,003

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Электротермический сервопривод	Вид арматуры	сервоприводы
Серия	STE-0010	Область применения	для дома, для квартиры
Исполнение	нормально закрытый	Диапазон рабочей температуры, °C	от-5 до +100
Дополнительно	резьба с термоголовкой M30x1,5	Подгруппа	сервоприводы
Тип кабеля	двухжильный	Тип резьбы	внутренняя
Ход штока, мм	4		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	от -5 до +100	Температура транспортировки и хранения, °C	от -20 до +65

Материалы

Материал корпуса	пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	230	Максимальная мощность, кВт	0,003
Максимальная мощность, Вт	2,5	Степень защиты	IP54
Класс защиты шкафа управления	IP54	Длина кабеля	1 м

Монтаж и присоединение

Присоединение	резьбовое

Габариты и вес

Вес, кг	0,178	Обьем упаковки, м3	0,000513

3. Данные для заказа

Наименование	Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально закрытый, 230 В
Артикул	STE-0010-230001
Производитель (марка)	STOUT
Серия	STE-0010
Вид оборудования	Смесительные клапаны и сервоприводы
Вес, кг	0,178
Объем упаковки, м3	0,000513

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Технический паспорт - Приводы электротермические Тип: STE-0010
- Приводы электротермические STOUT тип STE-0010 - Технический паспорт

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.