Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально открытый, 230 В

Смесительные клапаны и сервоприводы · Артикул STE-0010-230002 · Серия STE-0010

1. Обзор



Основные данные

Вес, кг	0,161
Присоединение	резьбовое
Степень защиты	IP54
Параметры электросети	230
Максимальная мощность, Вт	2,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Электротермический сервопривод	Вид арматуры	сервоприводы
Серия	STE-0010	Область применения	для дома, для квартиры
Исполнение	нормально открытый	Диапазон рабочей температуры, °C	от-5 до +100
Дополнительно	резьба с термоголовкой M30x1,5	Подгруппа	сервоприводы
Тип кабеля	двухжильный	Тип резьбы	внутренняя
Ход штока, мм	4		

Условия эксплуатации

Температура транспортировки и хранения, °C	от -20 до +65

Материалы

Материал корпуса	пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	230	Максимальная мощность, Вт	2,5
Степень защиты	IP54	Класс защиты шкафа управления	IP54
Длина кабеля	1 м		

Монтаж и присоединение

Присоединение	резьбовое

Габариты и вес

Вес, кг	0,161	Обьем упаковки, м3	0,000513

3. Данные для заказа

Наименование	Электротермический компактный сервопривод STOUT STE-0010 нормально открытый, 230 В
Артикул	STE-0010-230002
Производитель (марка)	STOUT
Серия	STE-0010
Вид оборудования	Смесительные клапаны и сервоприводы
Вес, кг	0,161
Объем упаковки, м3	0,000513

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Приводы электротермические STOUT тип STE-0010 - Технический паспорт
- Технический паспорт - Приводы электротермические Тип: STE-0010

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.