GARDANA Энергоэффективный циркуляционный насос RS32/12EA-W

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0178 · Серия RS

1. Обзор

RS – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором.Насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и встроенным интеллектуальным преобразователем частоты, обеспечивающим согласование производительности насоса с фактической потребностью системы.
Насос имеет множество режимов работы на выбор, которые могут удовлетворить различные потребности.
Насос обладает низким уровнем шума и высоким классом энергоэффективности.
Особенности:
— низкое энергопотребление;
— бесшумная работа;

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	220
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9,5
Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 9,5 м³/ч
Напор H	2,6 ... 12,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	RS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальная производительность, м3/ч	9,5	Максимальная производительность, л/мин	150

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Вес, кг	4,5	Длина, мм	230
Высота, мм	140	Ширина, мм	200
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G2"	Диаметр условного прохода, мм	32

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	220
Максимальная мощность, кВт	0,22	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Данные для заказа

Наименование	Энергоэффективный циркуляционный насос RS32/12EA-W
Артикул	UT0178
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	RS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4,5
Гарантия, мес	24