Фекальный насос FEKASTEEL 0.25 GARDANA

Фекальные насосы · Артикул UT0070

1. Обзор

Погружные фекальные насосы FEKASTEEL с поплавковым выключателем предназначены для откачивания загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	30
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Фекальный	Гарантия, мес	12
Наличие режущего элемента	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	8	Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35

Материалы

Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Чугун

Монтаж и присоединение

Вес, кг	9,5	Длина, мм	180
Высота, мм	150	Ширина, мм	410
Длина электрокабеля, м	10	Диаметр подсоединения шланга, мм	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		

Электродвигатель

Степень защиты	IP68	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	250	Максимальная мощность, кВт	0,25

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

3. Данные для заказа

Наименование	Фекальный насос FEKASTEEL 0.25 GARDANA
Артикул	UT0070
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Фекальные насосы
Вес, кг	9,5
Гарантия, мес	12