

Фекальный насос FEKASTEEL 0.25 GARDANA

Фекальные насосы · Артикул UT0070



1. Обзор



Погружные фекальные насосы FEKASTEEL с поплавковым выключателем предназначены для откачивания загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Максимальный размер твердых включений, мм	30
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Фекальный	Гарантия, мес	12
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	30	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Чугун и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Чугун
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	9,5	Длина, мм	180
Высота, мм	150	Ширина, мм	410
Длина электрокабеля, м	10	Диаметр подсоединения шланга, мм	25
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	250	Максимальная мощность, кВт	0,25
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Внешний		

3. Данные для заказа	
Наименование	Фекальный насос FEKASTEEL 0.25 GARDANA
Артикул	UT0070
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Фекальные насосы
Вес, кг	9,5
Гарантия, мес	12