

Фекальный насос Maxima WQD1.1 с ножом (кабель 10м H05RN-F)

MAXIMA

Фекальные насосы · Артикул UT0078

1. Обзор

Погружные фекальные насосы с поплавковым выключателем и режущим механизмом MAXIMA WQD — предназначены для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, откачки грязной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных и посудомоечных машин, работы в септиках и небольших очистных сооружениях.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1100
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Фекальный	Наличие режущего элемента	да
Гарантия, мес	12		
Гидравлические данные			
Максимальная производительность, м3/ч	12	Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальный напор, м	16		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	40	Максимальный размер твердых включений, мм	9
Условия эксплуатации			
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Электродвигатель			
Параметры электросети	230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	1100
Длина электрокабеля, м	10		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Внешний		
Монтаж и присоединение			
Диаметр подсоединения шланга, мм	50		
Габариты и вес			
Вес, кг	16,7		

3. Данные для заказа	
Наименование	Фекальный насос Maxima WQD1.1 с ножом (кабель 10м H05RN-F)
Артикул	УТ0078
Производитель (марка)	MAXIMA
Вид оборудования	Фекальные насосы
Вес, кг	16,7
Гарантия, мес	12