# AQUALINK Фильтр механической очистки каскадный промывной 1/2▪ (12/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02770

## 1. Обзор

Фильтр механической очистки каскадный промывной предназначен для установки в систему распределения водоснабжения или отопления в качестве фильтрующего устройства.
Фильтр производит очистку потока среды от нерастворимых механических примесей за счет двухступенчатого фильтрующего элемента.
С помощью манометра можно контролировать степень загрязнения фильтроэлемента. Дренажный кран со штуцером под шланг для осуществления промывки загрязненного фильтроэлемента без демонтажа или разборки корпуса устройства.
Размер ячеек фильтрующих элементов равен 250 мкм на первой ступени и 1000 мкм на второй ступени.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 0,71 |
| Присоединительный размер | ½" |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | фильтр каскадный | Кратность / количество | 1/12 |
| Дискрипшн (Арматура безопасности) | Купить фильтр механической очистки каскадный промывной. Профессиональный подбор! Доставка по всей Беларуси. Надежное оборудование от ТСК Насосы, официального импортера брендов UNIPUMP, Аквабрайт | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 0,71 | Резьба | внутренняя |
| Длина, мм | 282 | Ширина, мм | 55 |
| Присоединительный размер | ½" | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Фильтр механической очистки каскадный промывной 1/2▪ (12/1) |
| Артикул | CC02770 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Арматура безопасности |
| Вес, кг | 0,71 |