

1. Обзор



Фильтр механической очистки каскадный промывной предназначен для установки в систему распределения водоснабжения или отопления в качестве фильтрующего устройства.

Фильтр производит очистку потока среды от нерастворимых механических примесей за счет двухступенчатого фильтрующего элемента.

С помощью манометра можно контролировать степень загрязнения фильтроэлемента. Дренажный кран со штуцером под шланг для осуществления промывки загрязненного фильтроэлемента без демонтажа или разборки корпуса устройства.

Размер ячеек фильтрующих элементов равен 250 мкм на первой ступени и 1000 мкм на второй ступени.

Основные данные	
Вес, кг	0,75
Присоединительный размер	¾"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	фильтр каскадный	Кратность / количество	1/12
Дискрипшн (Аматура безопасности)	Купить фильтр механической очистки каскадный промывной. Надежное оборудование от ТСК Насосы, официального импортера брендов UNIPUMP, Аквабайт		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,75	Резьба	внутренняя
Длина, мм	287	Ширина, мм	60
Присоединительный размер	¾"		

3. Данные для заказа

Наименование	Фильтр механической очистки каскадный промывной 3/4 (12/1)
Артикул	CC02771
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Аматюра безопасности
Вес, кг	0,75