

Гибкая подводка 30см.1/2"x1" FM UNIPUMP

Гибкая подводка · Артикул 21201



1. Обзор



Гибкая подводка применяется в системах водоснабжения для непрямолинейных соединения различных элементов.
Материал оплетки — нержавеющая сталь.
Длина — 30 см.
Присоединительный размер — 0,5" x 1" (наружная – внутренняя резьба).
Проходное сечение — ДУ 15.
Материал шланга — EPDM.

Основные данные

Вес, кг	0,15
Присоединительный размер	1"-1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Угловая	Назначение	Универсальная
Объем упаковки, м3	0,000528	Страна производства	Китай
Материалы			
Материал	Гайка сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,15	Резьба	Вн/Нар
Длина, мм	330	Длина, см	30
Высота, мм	40	Ширина, мм	40
Присоединительный размер	1"-1/2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гибкая подводка 30см.1/2"x1" FM UNIPUMP
Артикул	21201
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,15
Объем упаковки, м3	0,000528
Страна производства	Китай