

Гибкий шланг 1" HP/1" BP, прямого типа, 100 см UNIPUMP

Гибкая подводка · Артикул 39197



1. Обзор



Гибкий шланг применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Материал оплетки — нержавеющая сталь.
Длина — 100 см.
Присоединительный размер — 1" x 1" (наружная – внутренняя резьба).
Материал шланга – EPDM.

Основные данные

Вес, кг	0,6
Присоединительный размер	1"-1"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Прямая	Назначение	Универсальная
Страна производства	Китай		
Материалы			
Материал	Гайка сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,6	Резьба	Вн/Нар
Длина, мм	1000	Длина, см	100
Высота, мм	40	Ширина, мм	40
Присоединительный размер	1"-1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гибкий шланг 1" HP/1" BP, прямого типа, 100 см UNIPUMP
Артикул	39197
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	0,6
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- zsprtvwyfycqb9z8zrmqjd3dax4os3yk

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.