Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 200 см UNIPUMP

Гибкая подводка · Артикул 18806

1. Обзор



Гибкий шланг применяется в системах водоснабжения для соединения различных элементов.
Материал оплетки — нержавеющая сталь.
Длина — 200 см.
Присоединительный размер — 1" х 1" (наружная – внутренняя резьба).
Материал шланга — EPDM.

Основные данные

Вес, кг	1,1
Присоединительный размер	1"-1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Прямая	Назначение	Универсальная
Страна производства	Китай		

Материалы

Материал	Гайка сталь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"-1"	Резьба	Вн/Нар

Габариты и вес

Длина, мм	2000	Длина, см	200
Ширина, мм	40	Высота, мм	40
Вес, кг	1,1	Объем упаковки, м3	0,003232

3. Данные для заказа

Наименование	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 200 см UNIPUMP
Артикул	18806
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гибкая подводка
Вес, кг	1,1
Объем упаковки, м3	0,003232
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- zsprtvwyfycqb9z8zrmqjd3dax4os3yk

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.