Гидроаккумулятор 100л, (вер.), нерж. сталь, мембрана EPDM UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 36580

1. Обзор

Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения позволяет снизить количество включений и выключений насоса, что увеличивает срок его службы.
Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любой бак UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	100	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0…+90

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Материалы

Материал бака	Нержавеющая сталь	Материал фланца	Нержавеющая сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	12,2	Длина, мм	440
Высота, мм	840	Ширина, мм	440
Способ установки	Вертикальный	Монтажная площадка	Нет
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 100л, (вер.), нерж. сталь, мембрана EPDM UNIPUMP
Артикул	36580
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	12,2
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.