

Гидроаккумулятор 100л.(вер) UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 93062



1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	100	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,2	Способ установки	Вертикальный
Монтажная площадка	Нет	Присоединительный размер	1"

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 100л.(вер) UNIPUMP
Артикул	93062
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	14,2
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.