Гидроаккумулятор 150л.(вер) с манометром UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 71583

1. Обзор

Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	150	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	26,3	Длина, мм	1140
Высота, мм	510	Ширина, мм	520
Способ установки	Вертикальный	Монтажная площадка	Нет
Присоединительный размер	1½"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 150л.(вер) с манометром UNIPUMP
Артикул	71583
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	26,3
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.