Гидроаккумулятор 200л.(вер) с манометром UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 90454

1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Присоединительный размер	1½"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Монтажная площадка	Нет
Объем бака, л	200		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1½"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Нижнее		

Габариты и вес

Длина, мм	1130	Ширина, мм	585
Высота, мм	585	Диаметр, мм	0
Вес, кг	30	Объем упаковки, м3	0,386714

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 200л.(вер) с манометром UNIPUMP
Артикул	90454
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	30
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,386714

4. Документация

Прочее

- Informatsionnoe-pismo
- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.