

Гидроаккумулятор 2л.(верт) синий UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 29758



1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Универсальное
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Универсальное
Объем бака, л	2	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	0	Объем упаковки, м3	0,002645
Возможность замены мембраны	Нет	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	---	---	-----

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,7	Длина, мм	115
Высота, мм	200	Ширина, мм	115
Способ установки	Вертикальный	Монтажная площадка	Нет
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 2л.(верт) синий UNIPUMP
Артикул	29758
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	0,7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,002645

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.