Гидроаккумулятор 300л.(вер) с манометром UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 66837

1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Присоединительный размер	1½"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Монтажная площадка	Нет
Объем бака, л	300		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1½"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Нижнее		

Габариты и вес

Диаметр, мм	0	Вес, кг	48
Объем упаковки, м3	0,570071		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 300л.(вер) с манометром UNIPUMP
Артикул	66837
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	48
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,570071

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.