

Гидроаккумулятор 300л. (вер) с манометром UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 66837



1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	300	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	48	Способ установки	Вертикальный
Монтажная площадка	Нет	Присоединительный размер	1½"

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 300л. (вер) с манометром UNIPUMP
Артикул	66837
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	48
Гарантия, мес	24

4. Документация

- Прочее
- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
 - Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.